


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	3,81
ancho (mm)	1240
profundidad (mm)	540
altura (mm)	850

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR TRASERO HORIZONTAL con 2 puertas ciegas , capacidad **260 litros** , ventilado , temperatura de funcionamiento **+2/+8°C** :

- **Estructura exterior del mueble y puertas en skinplate gris sobre chapa galvanizada** ,
- Tina interna en skinplate blanco no tóxico,
- **iluminación interior** ,
- **Pies con base de aluminio regulables** desde el interior con regulación de 30 a 55 mm,
- Tope de puerta de 90° con cierre automático,
- Unidad frigorífica compuesta por un compresor y un condensador ventilado,
- Evaporador situado en el tanque interno, protegido con pintura estándar, posicionado detrás de la columna y equipado con 2 ventiladores circulares y una bandeja para recoger el agua de desescarche,
- refrigerante libre de CFC,
- descongelación regulada electrónicamente,
- Sistema eléctrico según normas CE,
- **termostato electrónico**

Aparato utilizado para enfriar latas, botellas, barriles de cerveza o como encimera trasera multiusos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
UF116816	Mostrador Refrigerado para Bar, 2 puertas ciegas en skinplate negro, ventilado, temp.+2°+8°, V 230/1, kW 0,486, dim. Dimensiones: 1350 x 540 x 875 cm.	€ 1.567,65 VAT excluido Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

UF119442



Suplemento a la superficie de trabajo de acero inoxidable

€ 236,79

VAT excluido

Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días