



#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,37
<b>peso neto (Kg)</b>	32
<b>ancho (mm)</b>	440
<b>profundidad (mm)</b>	480
<b>altura (mm)</b>	520

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**Mezclador planetario de lt. 8, con variador de velocidad continuo digital, de sobremesa :**

- realizado sobre **una estructura de acero** ;
- **Depósito extraíble de acero inoxidable** de 10 lt. 8, diámetro 23 m;
- **Velocidad planetaria de 40 a 200 rpm con variador continuo digital** ;
- harina máxima: 1,8 kg;
- **controles de bajo voltaje** : 24 voltios;
- **transmisión de engranajes** ;
- **También disponible con estructura de acero inoxidable** (código CT-PL168BI).

**Disponible bajo petición :**

- Tanque adicional de acero inoxidable de lt. 8;
- Tanque de acero inoxidable lt. 5, doble fondo refrigerado.

**Incluido :**

- batidor, espátula y espiral.

MODELOS DISPONIBLES

CT-PL1608B



Mezcladores planetarios de lt.8, TOP Line

**€ 1.778,78**

*VAT excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CT-PL1608BI



Batidora planetaria de acero inoxidable 8 l, TOP Line

**€ 2.168,81**

*VAT excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días