



FICHA TÉCNICA

Potencia térmica (Kw)	3,6
peso neto (Kg)	23
peso bruto (Kg)	26
ancho (mm)	430
profundidad (mm)	480
altura (mm)	270

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ENREDADOR DE MESA DE GAS con PLACA DE HIERRO FUNDIDO diámetro 400 mm :

- estructura de acero inoxidable ;
- **placa de cocción de hierro fundido** con **superficie multicapa antideslizante** ;
- dimensiones de la encimera Ø 400 (mm);
- **control termostático de la temperatura de cocción** ;
- **temperatura de trabajo 0÷280° C** ;
- **regulador de potencia de llama de ocho posiciones** ;
- **tiempo de cocción ~ 1-3'** ;
- **GLP** - suministro de combustible **METANO** ;
- Calorías: 3.600 kcal/h - 14.286 BTU/h;
- Consumo de metano: G20 = 0,34 m³/h - G25 = 0,41 m³/h;
- Consumo de GLP: G30/G31 = 0,23 kg/h;
- Conexión de gas: 1/2" G.
- **encendido con piezoeléctrico** ;
- **preparado para GLP con kit de metano incluido** ;
- pies regulables en altura;
- suministrado: juego de dos espátulas.

marca **CE**

Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
--------	-------------	----------------

FM-CR400G1

ENRADORA DE MESA DE GAS con PLACA DE HIERRO FUNDIDO y SUPERFICIE MULTIFORMA ANTIDESLIZANTE, DIÁMETRO 400 MM, control termostático de la temperatura de cocción, potencia térmica Kw. 3,6, peso 23 kg, dimensiones exteriores mm.430x480x270h

€ 544,22

VAT *excluido*

Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días