


**FICHA TÉCNICA**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>alimentación eléctrica</b> | Monofase |
| <b>Voltios</b>                | V 230/1  |
| <b>frecuencia (Hz)</b>        | 50       |
| <b>potencia (KW)</b>          | 3,5      |
| <b>peso neto (Kg)</b>         | 9        |
| <b>ancho (mm)</b>             | 330      |
| <b>profundidad (mm)</b>       | 440      |
| <b>altura (mm)</b>            | 164      |

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**
**Tabla de placa de inducción :**

- hecho en **carrocería de acero inoxidable** ;
- **superficie de cocción** con un **diámetro de 240 mm** ;
- **variador de potencia de placa continua** con **pantalla** , hasta un **máximo de 3,5 kw** ;
- adecuado para **sartenes de hierro o fondo magnético** ;
- Dimensiones externas **mm 330x440x164H**.

**LAS VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN :**

- **tiempos de precalentamiento muy cortos** y **tiempos de cocción más cortos** que otros métodos;
- **alta precisión y disponibilidad para el ajuste** ;
- **El calor producido se transfiere completamente a los alimentos** a cocinar **sin ningún tipo de dispersión** .

**COCINA**

- la placa de inducción funciona creando un **campo electromagnético inducido en el recipiente que, cuando se calienta, cocina los alimentos** en su interior.

**SEGURIDAD**

- la **temperatura del aparato es mucho más baja** en comparación con las placas tradicionales, **lo que reduce el riesgo de quemaduras y quemaduras** ;
- **Muy fácil de usar, reconoce automáticamente la presencia del contenedor** .

**LIMPIEZA**

- La **temperatura más baja de la placa** facilita la **limpieza** , ya que los residuos de alimentos no se queman y, por lo tanto, no se incrustan.

| CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN  | PRECIO/ENTREGA                    |
|-------------------|--|-----------------------------------|
| <b>KR-ICT35KA</b> | PLACA DE INDUCCIÓN para mesa, SUPERFICIE ÚTIL: DIÁMETRO 240 MM, POTENCIA 3,5 Kw, V. 230/1, | <b>€ 1.099,82</b><br>VAT excluido |

dimensiones externas mm. 330X440X164h

**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días