



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	2,7
peso neto (Kg)	4
ancho (mm)	323
profundidad (mm)	370
altura (mm)	105

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

INDUCCIÓN de mesa :

- Fabricado en **carrocería de acero inoxidable** ;
- **Superficie de cocción** con un **diámetro de 280 mm** .
- **regulador de potencia continuo** con **pantalla** , hasta un **máximo de 2,7 kw** ;
- adecuado para **sartenes inferiores de hierro o magnéticos** ;
- Dimensiones exteriores **mm 323x370x105h** .

LAS VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN :

- **tiempos de precalentamiento muy cortos** y **tiempos de cocción más cortos** en comparación con otros métodos;
- **Alta precisión y rapidez de ajuste** ;
- **El calor producido se transfiere completamente al alimento a cocinar sin ningún tipo de dispersión** .

COCINA :

- La placa de inducción funciona creando un **campo electromagnético inducido en el recipiente que, cuando se calienta, cocina los alimentos en su interior**.

Seguridad :

- La **temperatura del aparato es mucho más baja** que las placas clásicas, **lo que reduce el riesgo de quemaduras y quemaduras** .
- **Muy fácil de usar, reconoce automáticamente la presencia del contenedor** .

LIMPIEZA :

- La **menor temperatura de la encimera** facilita la **limpieza** , ya que los residuos de alimentos no se queman y, por lo tanto, no quedan incrustados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
KR-ICT27	Tapa de tabla de INDUCCIÓN, SUPERFICIE ÚTIL: DIÁMETRO 280 MM, POTENCIA 2.7 Kw, V. 230/1, dimensiones externas mm. 323x370x105h	€ 153,67 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días