


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,55
peso neto (Kg)	15
ancho (mm)	260
profundidad (mm)	435
altura (mm)	235

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Sobremesa de hierro fundido con superficie elevable acanalada y superficie inferior lisa :

- estructura de acero inoxidable ;
- **placas de hierro fundido con revestimiento vitrocerámico** , para garantizar la máxima resistencia, durabilidad, higiene y resistencia a ácidos y sales, así como una resistencia absoluta a la oxidación;
- **Control termostático de 0 ° a 300 ° C;**
- **ideal para cocinar cualquier alimento cocinado en un plato** , como tostadas rellenas, rollos calientes de varios espesores y tamaños, carne, pescado, huevos, verduras, quesos;
- **Fácil de manejar y colocar** , ofrece una gran superficie de trabajo en un espacio pequeño;
- **excelente conductividad térmica** ;
- extrema facilidad de limpieza;
- **placas superiores auto equilibradas con dureza ajustable a la necesidad del operador** ;
- **Resistencias blindadas adheridas a las placas** para una conductividad térmica óptima y un calentamiento rápido;
- Dimensiones externas: 260x435x235h mm;
- Tamaño de la placa inferior: 250x255 mm.

Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
KRPGRL1	PLACA DE COCCIÓN de la tabla en HIERRO FUNDIDO TRATADA CON ESMALTE DE ALIMENTACIÓN	€ 300,58

ESMALTADA, CON PLACA INFERIOR SUAVE Y 1 MESA
DE ELEVACIÓN RÍGIDA, CONTROL TERMOSTÁTICO DE 0 °
A 300 ° C, V. 230/1, Kw. 1.55 - dimensiones mm.
260X435X235h

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días