


**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,2
<b>ancho (mm)</b>	1000
<b>profundidad (mm)</b>	450
<b>altura (mm)</b>	380

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**
**Vitrina para helado batido:**

- **Estructura de acero inoxidable ;**
- **celda de doble pared con aislamiento clase A calculado ;**
- **tapa de doble pared de vidrio templado y policarbonato** con cavidad aislante del aire;
- **Refrigeración estática** con evaporador de paquete de aletas y serpentín espumado en las paredes;
- **temperatura ajustable de -10° a -16°C ;**
- **Termostato electrónico-termómetro con display .**

**Condiciones ambientales de funcionamiento :**

- Temperatura ambiente máxima 26°C
- Humedad relativa 60%

**Incluido :**

- norte. 4 recipientes de acero inoxidable de 2.500 cc y 4 espátulas para helado.

**MARCA CE**  
**HECHO EN ITALIA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>NX-4MAGICPRO100</b>	VITRINA/CANTER en ACERO INOXIDABLE 18/10, tapa de cristal templado con REFRIGERACIÓN ESTÁTICA, temperatura de funcionamiento -10°/-16 °C, capacidad	<b>€ 2.435,71</b> VAT excluido Envío a calcular

