



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	3,15
peso neto (Kg)	35
peso bruto (Kg)	43
ancho (mm)	686
profundidad (mm)	660
altura (mm)	580

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

HORNO Eléctrico de CONVECCIÓN para GASTRONOMÍA, versión con MANDOS MANUALES :

- Interior y exterior **de acero inoxidable** con acabados exteriores Scotch Bright;
- Habitación con esquinas redondeadas;
- **dimensiones de la cámara de cocción 560x420x370h ;**
- **capacidad 4 bandejas Gastro-Norm 1/1, 530x325 mm** (excluidas), paso 84 mm;
- **doble motor y doble ventilador ;**
- **sistema de ventilación interna de difusión global ;**
- mango con soporte y tubo de acero inoxidable;
- Temporizador de 60 minutos;
- **termostato 280°C ;**
- **iluminación interior ;**
- puerta fría con vidrio de baja emisividad (vidrio interior extraíble);
- Guías de bandeja antivuelco extraíbles;
- Junta de puerta a presión.

Marcado CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-NERONE4TGN1/1	HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN con ventilador, para GASTRONOMÍA, capacidad 4 BANDEJAS GN 1/1, mm 530x325 (no incluidas), versión con MANDOS MANUALES, V.230/1, Kw.3.15, Peso 35 Kg, dim.mm.686x660x580h	€ 451,54 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-FOGRGGN 	Rejilla cromada GN 1/1	€ 28,91 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TD-BIGN1/1-65 	Recipiente de acero inoxidable GN 1/1	€ 57,37 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TD-KITPIETRANEGN 	Placa de piedra refractaria GN 1/1	€ 208,95 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

