


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,25
ancho (mm)	1240
profundidad (mm)	720
altura (mm)	1260

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CARRO DE PANTALLA REFRIGERADA completo con DOMO en PLEXIGLASS, temperatura + 2 ° / + 10 ° C:

- **estructura de acero inoxidable;**
- **capacidad 3 cuencas Gastro-Norm 1/1, h 150 mm (excluidas) o submúltiplos;**
- **cúpula semicircular de plexiglás - temperatura + 2 ° / + 10 ° C - gas refrigerante R134A ;**
- **2 asas direccionales - 4 ruedas multidireccionales .**

Condiciones ambientales de funcionamiento :

- Temperatura ambiente Máx. 26 ° C
- Humedad relativa 60%

Marcado CE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-CAR2780	Carro refrigerado de acero inoxidable marca FORCAR, para 3 contenedores Gastro-Norm 1/1 (no incluidos) o submúltiplos, completo con cúpula de plexiglás, temperatura + 2 ° / + 10 ° C, V.230 / 1, Kw.0, 25, dim.mm.1240x720x1260h	€ 1.552,82 VAT <i>excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días