



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,25
ancho (mm)	1480
profundidad (mm)	1120
altura (mm)	1250

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CARRO EXPOSITOR REFRIGERADO DE MADERA completo de CÚPULA y ESTANTES DE SOPORTE, temperatura +2°/+10°C:- estructura de madera maciza color NOGAL o WENGÉ:

- cúpula semicircular en plexiglás;
- capacidad 4 bandejas Gastro-Norm 1/1, h 150 mm (no incluidas);
- temperatura +2°/+10°C con las tapas colocadas;
- refrigeración estática;
- gas refrigerante R134A ;
- 2 estantes de apoyo plegables;
- 4 ruedas multidireccionales .

Condiciones ambientales de funcionamiento:

- Temperatura Ambiente Máx. 26°C
- Humedad relativa 60 %

marca CE

MODELOS DISPONIBLES

FOELR2827

Carros expositores refrigerados

€ 1.734,22



VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FOELR2827W

Carros expositores refrigerados

€ 1.734,22

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

