



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,25
ancho (mm)	1480
profundidad (mm)	1120
altura (mm)	1410

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CARRO EXPOSITOR DE MADERA REFRIGERADO completo de CÚPULA y ESTANTES DE SOPORTE, temperatura +2°/+10°C:

- **Estructura de madera maciza** de color **NOGAL o WENGUÉ** ;
- **cúpula** de plexiglás ;
- **capacidad 4 bandejas Gastro-Norm 1/1, h 150 mm** (no incluidas);
- **temperatura +2°/+10°C** con las tapas colocadas;
- **refrigeración estática**;
- gas refrigerante R134A ;
- **2 estantes de apoyo plegables**;
- 4 ruedas multidireccionales .

Condiciones ambientales de funcionamiento :

- Temperatura Ambiente Máx. 26°C
- Humedad relativa 60 %

marca CE

MODELOS DISPONIBLES

FO-ELR2825

Carros expositores refrigerados

€ 1.838,22
VAT excluido



Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FO-ELR2825W



Carros expositores refrigerados

€ 1.838,22

VAT excluido

Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días