


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,25
ancho (mm)	1480
profundidad (mm)	900
altura (mm)	1260

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CARRO EXPOSITOR DE MADERA REFRIGERADO completo de CÚPULA y ESTANTES DE SOPORTE, temperatura -5°/+5°C:

- **Estructura de madera maciza** de color **NOGAL o WENGUÉ** ;
- **cúpula semicircular** en **plexiglás**;
- **capacidad 4 bandejas Gastro-Norm 1/1, h 150 mm** (no incluidas);
- **temperatura -5°/+5°C** con **las tapas puestas**;
- **refrigeración estática**;- gas refrigerante R134A ;
- **2 baldas de apoyo, una abatible en la parte delantera y otra fija en la parte superior**;
- 4 ruedas multidireccionales .

Condiciones ambientales de funcionamiento :

- Temperatura Ambiente Máx. 26°C
- Humedad relativa 60 %

marca CE

MODELOS DISPONIBLES

FO-ELR2826BTW

Carros expositores refrigerados

€ 1.889,02

VAT excluido
Envío a calcular



Entrega d 4 a 9 días

FO-ELR2826BT

Carros expositores refrigerados

€ 1.889,02

VAT excluido

Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

