


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	2,00
ancho (mm)	1170
profundidad (mm)	670
altura (mm)	1140

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
CARRO TÉRMICO BAÑO MARIA en ACERO INOXIDABLE con CÚPULA DE PLEXIGLAS:

- **estructura en acero inoxidable ;**
- **tanque de doble pared equipado con llave de drenaje** colocada en el fondo;
- **capacidad 3 bandejas Gastro-Norm 1/1** , h 200 mm (no incluidas);
- **termostato regulable +30°/+90°C ;**
- interruptor de encendido con luz indicadora;
- **luz indicadora de calentamiento en curso ;**
- **termostato límite ;**
- manija direccional;
- 4 ruedas giratorias;
- topes de goma

marca CE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-CT1760C	Carro térmico baño maría de acero inoxidable, FORCAR, con cubeta para 3 bandejas Gastro-Norm 1/1, h 200 mm (no incluido), cúpula y estante inferior de plexiglás, termostato regulable +30°/+90°C, V.230 / 1, Kw.2,00, dim.mm.1170x670x1140h	€ 832,03 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

