



FICHA TÉCNICA

| | |
|-------------------------------|----------|
| alimentación eléctrica | Monofase |
| Voltios | V 230/1 |
| frecuencia (Hz) | 50 |
| potencia (KW) | 0,70 |
| peso neto (Kg) | 198 |
| ancho (mm) | 1480 |
| profundidad (mm) | 830 |
| altura (mm) | 2010 |

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

FRIGORÍFICO de 2 PUERTAS, 1300 lt., Ventilado, Temp.-2°/ +8°C, ECOLÓGICO en Clase C:

- **fabricado en acero inoxidable AISI 304 ;**
- armario con **espesor de aislamiento de 60 mm ;**
- **fondo de la cámara con esquinas redondeadas ;**
- paneles inferiores exteriores de chapa galvanizada;
- **luz interior ;**
- **puerta con muelle de retorno ;**
- **cierre** de puertas con **llave ;**
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- apto para contener **parrillas o contenedores Gastronorm 2/1 (650x530 mm) ;**
- **capacidad bruta 1300 litros ;**
- temperatura de funcionamiento -2°/+8°C;
- control electrónico de temperatura con termostato digital;
- evaporador tratado anticorrosión;
- compartimiento del motor con lados aislados;
- **refrigeración ventilada ;**
- **descongelación automática ;**
- **evaporación automática del** agua de condensación;
- **Grupo Frigorífico ECOLÓGICO con Gas R290 ;**

- temperatura ambiente máxima: +32°C;
- humedad ambiente máxima: 55% HR;
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.

Suministrado :

- n.6 rejillas GN 2/1 (650x530 mm);
- n.12 guías.

marca CE

Hecho en Asia

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|----------------------|--|--|
| FO-G-GN1410TN | Mueble Frigorífico 2 Puertas, Profesional, Lt.1325, Temp.-2°+8°C, ECOLÓGICO en Clase C, Gas R290, Ventilado, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,32, Peso 195 Kg, dim.mm.1480x830x2010 | € 1.500,34 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días |

