



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,5
peso neto (Kg)	153
peso bruto (Kg)	173
ancho (mm)	740
profundidad (mm)	830
altura (mm)	2010

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ARMARIO CONGELADOR-CONGELADOR 1 PUERTA DE CRISTAL, capacidad 650 litros, temperatura -18°/-22°C, Línea ECO, Clase D

- **fabricado en acero inoxidable AISI 304 ;**
- paneles exteriores inferior y posterior de chapa galvanizada;
- fondo con esquinas redondeadas;
- **apto para contener sartenes o parrillas Gastronorm 2/1 (650x530 mm);**
- capacidad 650 litros;
- **refrigeración ventilada ;**
- grupo incorporado;
- evaporador retráctil para tener el máximo espacio disponible;
- compartimiento del motor con lados aislados;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- temperatura de funcionamiento -18°/-22°C;
- **resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para la eliminación de la condensación ;**
- Grupo Refrigerante ECOLÓGICO con **Gas R290 ;**
- **clase energética D ;**
- **descongelación automática con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelación ;**
- **temperatura ambiente máxima : +32°C;**

- **humedad ambiente máxima** : 55% HR;
- evaporación automática de agua condensada;
- evaporador con tratamiento anticorrosión;
- **espesor del aislamiento 60 mm** ;
- **puerta con muelle de retorno y reversible** ;
- cerradura de puerta con llave;
- junta de la puerta desmontable sin herramientas;
- **luz interna** ;
- pies en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura;
- dimensiones internas mm 624x685x1396h.

Incluido :

- 3 parrillas Gastronorm 2/1
- 6 guías

Opciones/Accesorios :

- par de guías para soporte parrilla - Cod.FOCG21
- parrilla plastificada Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- kit de soportes y guías para bandejas de 600x400 mm - Cod.FO-A64
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de las cuales con freno - Cod.FORUO120

marca **CE**

Hecho en **ASIA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-GN650BTG	Congelador-Congelador 1 puerta de vidrio, Profesional, Línea ECO, estructura de acero inoxidable, lt.650, Temp.-18°/-22°C, Ventilado, Gas R290, Gastronorm 2/1, Clase D, V.230/ 1 , Kw.0,5, Peso 153 Kg, dim.mm.740x830x2010h	€ 1.359,94 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FOGRP21 	Rejilla plastificada GN 2/1	€ 11,56 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FOCG21 	Par de guías de acero inoxidable.	€ 25,77 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-RUO120 	Forcar - Kit de 4 ruedas, 2 con freno	€ 78,63 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-A64 	Kit de soportes y guías para bandejas	€ 136,24 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días



ENERGY 

FOR CAR REFRIGERATION G-GN650BTG

A
B
C
D
E
F
G

D

4143 kWh/annum

 **0.71 m³**

 **-17°C**
-25°C

BT/2012/02

TECHNOCHEF.IT