



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	2020
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1000

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO DE 3 PUERTAS , CON VITRINA DE 330 o 380 mm DE PROFUNDIDAD , temperatura de funcionamiento +2°/+8°C, Ventilado, ECOLÓGICO en CLASE C:

- **Estructura de acero inoxidable Aisi 201 ,**
- **Encimera de granito con protector contra salpicaduras en 3 lados ,**
- **3 compartimentos refrigerados** con capacidad para albergar **bandejas de pan de 600x400x70h mm ,**
- **capacidad 580 lt ;**
- **refrigeración ventilada ,**
- **Grupo extraíble incorporado** para un fácil mantenimiento,
- Panel frontal que se puede abrir con llave,
- flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto,
- **Control electrónico de temperatura con termostato digital ,**
- Resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación,
- **descongelación automática con resistencia eléctrica ,**
- **control automático de temperatura de descongelación ,**
- **evaporación automática del agua de condensación ,**
- evaporador tratado anticorrosión,
- **GAS ECOLÓGICO R290;**
- **CLASE ENERGÉTICA C ;**
- Espesor del aislamiento: 60 mm;
- puerta con resorte de retorno,
- Junta de puerta extraíble sin herramientas,

- Temperatura ambiente máxima/humedad: +38 °C / 60 % HR;
- Fondo con esquinas redondeadas,
- **Patas de acero inoxidable regulables en altura** .
- Posibilidad de apoyarse en la pared.

Equipada con **VITRINA refrigerada horizontal** completa con cristal y grupo frigorífico, **capaz de contener** :

- **10 contenedores GN 1/4** (mm 265x162), con altura máxima 150 mm para el Mod. **FOPZ3600TN- FC33** ,
- **9 bandejas GN 1/3** (325x175 mm) con altura máxima 150 mm para el Mod. **FOPZ3600TN- FC38** .

Incluido :

- n.7 pares de guías para puertas

NB: LAVABOS NO INCLUIDOS

Marcado CE

MODELOS DISPONIBLES

FC-G-PZ3600TN33-FC



MOSTRADOR REFRIGERADO PARA PIZZA, 3 PUERTAS, con vitrina refrigerada de 330 mm de profundidad, capacidad 10 recipientes GN 1/4 (265x162 mm), temp. +2°/+8 °C, **CLASE ECOLÓGICA C**, GAS R290, Kw.0.398, V.230/1, **Peso 339 Kg, dim.mm.2020x800x1400h**

€ 1.615,96

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

FC-G-PZ3600TN38-FC



MOSTRADOR REFRIGERADO PARA PIZZA 3 PUERTAS, vitrina refrigerada de 380 mm de profundidad, capacidad 9 contenedores GN 1/3 (mm 325x175), temp. +2°/+8°C, **CLASE ECOLÓGICA C**, GAS R290, Kw.0.398, V.230/1, **Peso 345 Kg, dim.mm.2020x800x1400h**

€ 1.637,99

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días





Mod.FC-PZ3600TN-FC38 Cap. 9 Bacinelle GN 1/3



Mod.FC-PZ3600TN-FC33 Cap. 10 Bacinelle GN 1/4