



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,385
peso neto (Kg)	110
ancho (mm)	710
profundidad (mm)	800
altura (mm)	2030

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ARMARIO FRIGORÍFICO DE 1 PUERTA, capacidad 700 litros, temperatura de funcionamiento -2°/+10°C :

- **Estructura interna y externa en acero inoxidable** excepto fondo externo, techo y trasera en acero galvanizado;
- esquinas internas redondeadas;
- **Adecuado para contener rejillas o bandejas Gastro-Norm 2/1** (650x530 mm);
- capacidad 700 lt;
- temperatura de funcionamiento -2°/+10°C;
- Aislamiento de poliuretano libre de CFC, inyectado a alta presión;
- **espesor del aislamiento : 60 mm ;**
- puertas autocierre con junta magnética;
- **dispositivo de parada de ventilación cuando se abre la puerta ;**
- **Panel de control electrónico frontal** con 2 sondas NTC;
- resistencia del evaporador;
- **refrigeración ventilada ;**
- Grupo frigorífico monobloque extraíble y tropicalizado de serie (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%);
- trabajando con gas R290;
- **descongelación y evaporación del agua de condensación totalmente automática ;**
- puerta reversible;
- **patas de acero inoxidable regulables en altura** (110/190 H mm);
- dimensiones mm.710x800x2030/2100h.

Incluido :

- 3 rejillas plastificadas Rilsan GN 2/1
- 6 guías de acero inoxidable
- parada del ventilador

Marcado CE**Hecho en Italia**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-AF07MIDMTN	ARMARIO FRIGORÍFICO 1 puerta, Marca TECNODOM, capacidad 700 lt, temperatura de funcionamiento -2°/+10°C, refrigeración ventilada, Gastro-Norm 2/1, V.230/1, Kw.0,385, Peso 110 Kg, dim.mm.710x800x2030h	€ 1.130,49 <i>VAT escluso</i> Envio a calcular Entrega de 25 a 35 días

