



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,495
peso neto (Kg)	86
ancho (mm)	1420
profundidad (mm)	700
altura (mm)	850

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MESA REFRIGERADA 2 PUERTAS, capacidad 310 litros, temperatura de funcionamiento 0°/+10°C, marca TECNODOM :

- **estructura interna y externa en Acero Inoxidable** , a excepción del fondo externo en Acero Galvanizado;
- esquinas internas redondeadas;
- **compartimentos aptos para insertar parrillas o bandejas Gastro-Norm 1/1** (530x325 mm);
- capacidad 310 litros;
- temperatura de funcionamiento 0°/+10°C;
- aislamiento de poliuretano sin CFC, inyectado a alta presión;
- **espesor del aislamiento : 40 mm** ;
- puertas con cierre automático y cierre magnético;
- **panel de control electrónico frontal con sonda NTC** ;
- **refrigeración ventilada** ;
- grupo frigorífico monobloque extraíble y tropicalizado de serie (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%);
- funciona con gas R404A/R507;
- **descongelación y evaporación totalmente automática del agua de condensación** ;
- **Pies de acero inoxidable regulables en altura** (110/190 H mm);
- dim.mm.1420x700x850/920h.

Suministrado :

- 1 parrilla Rilsan GN 1/1
- 2 guías de acero inoxidable en forma de L por puerta.

marca CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-TF02MIDGN	MESA REFRIGERADA 2 puertas, marca TECNODOM, capacidad 310 litros, temperatura de funcionamiento 0°/+10°C, refrigeración ventilada, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,495, Peso 86 Kg, dim .mm. 1420x700x850h	