



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	1510
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1400

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR REFRIGERADO PARA PIZZA 2 PUERTAS , Encimera de Granito y VITRINA EXPOSITORIA DE INGREDIENTES DE 330 o 380 mm DE PROFUNDIDAD , temperatura de funcionamiento -2°/+8°C , Clase C :

- **Estructura de acero inoxidable Aisi 201 ,**
- **Encimera de granito con protector contra salpicaduras en 3 lados ,**
- **2 compartimentos refrigerados con capacidad para bandejas de pan de 600x400x70h mm ,**
- **capacidad 390 lt ;**
- **refrigeración ventilada ,**
- **Grupo extraíble incorporado para un fácil mantenimiento,**
- Panel frontal que se puede abrir con llave,
- **Flujo circular de aire frío** para no tocar directamente el producto,
- **Control electrónico de temperatura con termostato digital ,**
- Resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación,
- **descongelación automática con resistencia eléctrica ,**
- **control automático de temperatura de descongelación ,**
- **evaporación automática del agua de condensación ,**
- evaporador tratado anticorrosión,
- **GAS ECOLÓGICO R600a ;**
- **CLASE C ;**
- Espesor del aislamiento: 60 mm;
- puerta con resorte de retorno,
- Junta de puerta extraíble sin herramientas,

- Temperatura ambiente máxima/humedad: +35 °C / 50 % HR;
- Fondo con esquinas redondeadas,
- **Patas de acero inoxidable regulables en altura** .
- Posibilidad de apoyarse en la pared.

Equipada con **VITRINA refrigerada horizontal** completa con cristal y grupo frigorífico, **capaz de contener** :

- **7 contenedores GN 1/4** (mm 265x162), con altura máxima 150 mm para el Mod. **FOPZ2600TN- FC33** ,
- **5 bandejas GN 1/3** (325x175 mm) + 1 GN 1/2 (325x265 mm) con altura máxima 150 mm para el Mod. **FOPZ2600TN- FC38** .

Incluido :

- n.7 pares de guías para puertas

NB: LAVABOS NO INCLUIDOS

Marcado CE

Hecho en ASIA

MODELOS DISPONIBLES

FC-G-PZ2600TN33-FC



MOSTRADOR REFRIGERADO PARA PIZZA, 2 PUERTAS, Vitrina refrigerada de 330 mm de profundidad, capacidad 7 cubetas GN 1/4 (265x162 mm), temperatura -2°/+8 °C, Ventilada, ECOLÓGICA en Clase C, Gas R600a, Kw.0.275, V.230/1, Peso 267 Kg, dim.mm.1510x800x1400h

€ 1.332,41

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

FC-G-PZ2600TN38-FC



MOSTRADOR REFRIGERADO PARA PIZZA 2 PUERTAS, vitrina refrigerada de 380 mm de profundidad, capacidad 5 cubetas GN 1/3 (mm 325x175) + 1 cubeta GN 1/2 (mm 325x265), temp. -2°/+8 °C, Ventilada, ECOLÓGICA en Clase C, Kw.0,275, V.230/1, Peso 271 Kg, dim.mm.1510x800x1400h

€ 1.365,45

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días



Mod. FC-PZ2600TN-FC38 Cap. 5 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2



Mod. FC-PZ2600TN-FC33 Cap. 7 bacinelle GN 1/4