


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	2
ancho (mm)	770
profundidad (mm)	750
altura (mm)	2000

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Carro de mantenimiento en caliente VENTILADO , para 12 bandejas Gastro-Norm 8 mm (325x530) o Euro-Norm (370x530 mm)
-- Paso entre guías 120 mm :

- fabricado íntegramente en **chapa de acero inoxidable AISI 304-18/10, acabado Scotch-Brite** ;
- **Estructura de doble pared** , realizada con **paneles sándwich aislados** con poliuretano expandido y aluminio colocados entre las dos paredes de chapa metálica;
- **Puerta frontal abatible que se abre a 270°** con **junta de sellado de goma** y **manija de apertura a presión**;
- **Par de manijas de empuje** colocadas en **ambos lados cortos** , con soportes de manija en **PVC** , tubo de agarre en **acero inoxidable AISI 304-18/10** , las **manijas se pueden utilizar también con las puertas abiertas**;
- interruptor de encendido iluminado con **luz indicadora de presencia de red** ;
- **Temperatura controlada** por un **termostato-termómetro digital de +30° a +90°C.** , una luz roja indica que la resistencia está funcionando;
- **Sistema de calentamiento por ventilador extraíble para una limpieza fácil y cómoda**;
- **Soportes** interiores con perfil en **L** , **profundidad 75 mm, paso 120 mm** ;
- **ruedas de 125 mm de diámetro** , **dos giratorias** con freno y **dos fijas** con soporte de acero galvanizado;
- **Parachoques perimetral** en **goma antideslizante de color gris**.

OPCIONAL - ACCESORIOS:

- **Cerradura de puerta**;
- **Humidificador manual**.

Marcado CE

HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
MZ-690.AS	Carro de MANTENIMIENTO EN CALIENTE con CALEFACCIÓN VENTILADA, 1 Puerta, para 12 BANDEJAS Gastro-Norm o Euro-Norm, PASO entre GUÍAS mm 120, V. 230/1, Kw 2.0, Dimensiones mm 670x790x1995h	€ 1.497,16 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 15 a 25 días