


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	3
ancho (mm)	1320
profundidad (mm)	750
altura (mm)	2000

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Carro de MANTENIMIENTO EN CALIENTE para 24 BANDEJAS: Gastro-Norm 1/1 o Euro-Norm, con paso entre guías de 120 mm :

- fabricado íntegramente en **chapa de acero inoxidable AISI 304-18/10, acabado Scotch-Brite** ;
- **Estructura de doble pared** , realizada con **paneles sándwich aislados** con poliuretano expandido y aluminio colocados entre las dos paredes de chapa metálica;
- **Puerta frontal abatible que se abre a 270°** con **junta de sellado de goma** y **manija de apertura a presión**;
- **Par de manijas de empuje** colocadas **en ambos lados cortos** , con soportes de manija **en PVC** , tubo de agarre **en acero inoxidable AISI 304-18/10** , las **manijas se pueden utilizar también con las puertas abiertas**;
- interruptor de encendido iluminado con **luz indicadora de presencia de red** ;
- **temperatura controlada** por un **termostato-termómetro digital** , una luz roja indica que la resistencia está funcionando;
- **Sistema de CALEFACCIÓN VENTILADA extraíble para una limpieza fácil y cómoda**;
- **Soportes interiores con perfil en L** , **profundidad 75 mm**, paso 120 mm;
- **ruedas de 125 mm de diámetro** , **dos giratorias** con freno y **dos fijas** con soporte de acero galvanizado;
- **Parachoques perimetral en goma antideslizante de color gris**.
- **OPCIONAL - ACCESORIOS:**
- **Cerradura de puerta**;
- **Humidificador manual**.

HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
MZ691.AS	Carro de mantenimiento en caliente con calefacción	

ventilada, 2 puertas, para 24 bandejas Gastro-Norm
1/1 o Euro-Norm, paso entre guías 120 mm, V. 230/1,
Kw 3,0, dimensiones mm 1220x790x1995h

€ 2.431,09

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 15 a 25 días