



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	3
ancho (mm)	1320
profundidad (mm)	750
altura (mm)	2000

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Carro de MANTENIMIENTO EN CALIENTE con calefacción VENTILADA, para 36 bandejas de 600x400 mm, con paso entre guías de 77 mm :

- fabricado íntegramente en **chapa de acero inoxidable AISI 304-18/10, acabado Scotch-Brite** ;
- **Estructura de doble pared** , realizada con **paneles sándwich aislados** con poliuretano expandido y aluminio colocados entre las dos paredes de chapa metálica;
- **Puerta frontal abatible que se abre a 270°** con **junta de sellado de goma** y **manija de apertura a presión**;
- **Par de manijas de empuje** colocadas en **ambos lados cortos** , con soportes de manija en **PVC** , tubo de agarre en **acero inoxidable AISI 304-18/10** , las **manijas se pueden utilizar también con las puertas abiertas**;
- interruptor de encendido iluminado con **luz indicadora de presencia de red** ;
- **temperatura controlada** por un **termostato-termómetro digital** , una luz roja indica que la resistencia está funcionando;
- **Sistema de CALEFACCIÓN VENTILADA** extraíble para una **limpieza fácil y cómoda**;
- Soportes **interiores con perfil en L**, profundidad **30 mm**, paso **77 mm**;
- **ruedas de 125 mm de diámetro** , **dos giratorias** con freno y **dos fijas** con soporte de acero galvanizado;
- **Parachoques perimetral** en **goma antideslizante de color gris**.
- **OPCIONAL - ACCESORIOS:**
- **Cerradura de puerta**;
- **Humidificador manual**.

HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
--------	-------------	----------------

MZ691.AP

Carro de MANTENIMIENTO EN CALIENTE con CALEFACCIÓN VENTILADA, 2 PUERTAS, para 36 BANDEJAS para Pizza o Pastelería 600x400 mm, Paso entre Guías 77 mm, V. 230/1, Kw 3.0 - dimensiones 1220x790x1995h mm

€ 2.619,05

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 15 a 25 días