



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,32
peso neto (Kg)	85
ancho (mm)	800
profundidad (mm)	438
altura (mm)	934

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

EXPOSITOR REFRIGERADO DE BANCO con 3 PLANOS, VENTILADO, temperatura + 4 ° / + 10 ° C:

- estructura completamente en aluminio anodizado extruido con acabado espejo y paneles exteriores lisos de acero inoxidable ;
- rejillas de ventilación integradas con procesamiento perforado;
- puertas correderas con marco de aluminio anodizado y manijas de acero;
- **lt.160 de capacidad ;**
- **temperatura + 4 ° / + 10 ° C ;**
- **refrigeración ventilada;**
- tipo de descongelamiento: automático en pausa;
- gas refrigerante: R404a
- **iluminación LED** con alta eficiencia luminosa y ahorro de energía;
- **unidad de control electrónico con pantalla y panel de control ;**
- color platino;
- Pies de poliamida.
-
- **Condiciones ambientales de funcionamiento**
- - Temperatura ambiente Máx. 26 ° C.
- - Humedad relativa 60%

Suministrado :

- 2 rejillas de 685x292 mm

Marcado CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF318-001000	EXPOSITOR REFRIGERADO SHOW de BANCO con 3 PISOS, temperatura + 4 ° / + 10 ° C, capacidad lt.160, iluminación LED, refrigeración ventilada, V.230 / 1, Kw.0.32, Peso 85 Kg, dim.mm .800x438x934h	€ 2.415,91 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

