



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,08
peso neto (Kg)	318
ancho (mm)	1750
profundidad (mm)	620
altura (mm)	1860

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

VITRINA REFRIGERADA PARA PASTELERÍA 2 PUERTAS, Línea CURVE, versión con 2 COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES, 4 LADOS EXPOSITORES, 10 ESTANTES DE CRISTAL RECTANGULARES, capacidad 1082 litros, temperatura +4°/+10°C :

- estructura exterior de aluminio anodizado plata ;
- vitrina construida con **doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados** ;
- **10 estantes rectangulares de cristal de 747x420 mm** ;
- **capacidad 1082 litros** ;
- **temperatura de funcionamiento +4°/+10°C** ;
- **2 paneles de control " sensible touch "** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **refrigeración ventilada** ;
- **descongelación automática** ;
- **iluminación LED** de serie en ambos lados del compartimento interno;
- lúmenes/metro: 2 x 1200 lm;
- humedad: 75%;
- **los compresores y el termostato con pantalla táctil son de última generación**, garantizando **una alta eficiencia y una baja absorción** , con notables ventajas en términos de economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez unida a practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y fiabilidad se unen en nombre de la tradición.

Accesorios/Opciones :



- bloqueo con llave

- estante de vidrio
- kit de soporte para vidrios y rejas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

marca **CE**
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CPS1200V/V	Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares de cristal, capacidad 1.082 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0,54 +0,54, peso 318 kg, dim.mm.1750x620x1860h	

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV 	Juego de ventosas	
SL-KSVG 	Kit de soporte para vidrios y rejillas	
SL-RPV60/120 	Estante de vidrio	
SL-LED 	Led adicional	
SL-KP70/90/12 	Kit de pies ajustables	
SL-CC70/90/12 	Cierre con llave	
SL-VSP120 	Espejo de cristal	
SL-IMLEG120 	Embalaje de caja de madera	
SL-RAL/70/90/120 	Acabado y Colores	



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale