


**FICHA TÉCNICA**

<b>Potencia térmica (Kw)</b>	35,8
<b>peso neto (Kg)</b>	146
<b>peso bruto (Kg)</b>	161
<b>ancho (mm)</b>	1200
<b>profundidad (mm)</b>	700
<b>altura (mm)</b>	900

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**

**COCINA COMBINADA con ENCIMERA DE GAS y 4 QUEMADORES sobre HORNO DE GAS GN 2/1, línea MACROS 700 , serie ALTA POTENCIA :**

- **encimera y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304 ;**
- **placa maciza de acero de alto espesor** con características de **alta resistencia y distribución del calor en zonas térmicas diferenciadas** : temperatura máxima en el centro y decreciente hacia los bordes;
- **Quemador central de 7 kW con combustión optimizada** , accionado por grifo valvulado con termopar de seguridad y piloto piloto protegido;
- **encendido piezoeléctrico** con protección de silicona;
- **quemadores a fuego abierto íntegramente en fundición niquelada con simple y doble corona, de alta potencia** dotados de llama piloto y garantizados de por vida, accionados por grifo valvulado con termopar de seguridad y piloto protegido;
- **potencia de fuego abierto n°x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW ;**
- **parrillas de hierro fundido ;**
- máxima limpieza y mantenimiento garantizados por la total desmontaje tanto del cuerpo del quemador como de las bandejas del quemador;
- **horno estático a gas equipado con llama piloto íntegramente en acero inoxidable** , con **soportes de 4 niveles para rejillas y bandejas GN 2/1 (530x650 mm);**
- **Quemador de horno con llama autoestabilizada y termostato regulable de 160 a 280 °C .**
- **potencia del horno kW 7,8 ;**
- frente de puerta moldeado sin junta para mayor aislamiento y limpieza;
- puerta y portón interior prensados en acero inoxidable AISI 304;
- tirador de puerta de alta resistencia en acero AISI 304 de espesor 20/10;
- pies ajustables;
- **2 años de garantía .**



## Macros 700

### HIGH POWER



3,5 kW



7 kW