



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	18,00
peso neto (Kg)	63
ancho (mm)	800
profundidad (mm)	700
altura (mm)	900

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

FREIDORA ELÉCTRICA MÓVIL, Línea MACROS 700, Serie TURBO - HIGH POWER, 2 DEPÓSITOS INDEPENDIENTES de 10+10 litros, versión MEJORADA :

- **Tapa de bañera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **2 tanques moldeados y redondeados** equipados con **controles independientes** y calentadores rotativos especiales de acero inoxidable Incoloy de alta durabilidad que pueden alcanzar la temperatura de trabajo en muy poco tiempo, permitiendo un ahorro de aceite del 60%;
- **El sistema de fritura , conservando inalteradas las características organolépticas del aceite , permite cocinar de forma saludable** limitando el número de cambios de aceite, con un notable ahorro final;
- la rotación de la resistencia facilita las operaciones de limpieza;
- control de la temperatura programada mediante **termostato regulable hasta 190 °C** y termostato de seguridad con rearme manual;
- **tiempo medio de fritura 4 minutos ;**
- precalentar 4-6 minutos (20 a 190°C);
- **producción máxima 60 kg/h ;**
- pies ajustables;
- **Garantía de 24 meses .**

Suministrado:

- n.2 cestas enteras

marca CE

Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-E7F10-8MS	FREIDORA ELÉCTRICA sobre MÓVIL, BERTOS, Línea MACROS 700, Serie TURBO - ALTA POTENCIA, 2 DEPOSITOS INDEPENDIENTES de 10+10 litros, versión ALIMENTADA, V.400/3+N, Kw.18,00, Peso 63 Kg, dim.800x700x900h.	

