



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,75
peso neto (Kg)	186
peso bruto (Kg)	201
ancho (mm)	720
profundidad (mm)	620
altura (mm)	1860

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE EXPOSITOR MULTITEMPERATURA de +5° a -20°C para PASTELERÍA 1 puerta, línea CURVE, 4 laterales expositores y 5 estantes rectangulares, refrigeración ventilada:

- **estructura exterior** de aluminio anodizado plata ;
- **vitrina construida con doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados** ;
- **5 ESTANTES DE PARRILLA AJUSTABLES de 565x445 mm** ;
- **capacidad 427 litros** ;
- **temperatura de funcionamiento +5°/-20°C** ;
- **panel de control "sensible al tacto"** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **tipo de refrigeración: ventilada 2 temperaturas**;
- tipo de descongelación: automático, gas caliente;
- **iluminación LED de serie** en ambos lados del compartimento interno, garantizando una iluminación uniforme y de bajo consumo;
- Iluminación LED (N° x Lm): 2 x 1200;
- **el compresor y el termostato con pantalla táctil** son de última generación, garantizando alta eficiencia y baja absorción, con notables ventajas en términos de economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez unida a practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y fiabilidad se unen en nombre de la tradición.

Accesorios/Opciones:

- bloqueo con llave

- kit de soporte para vidrios y rejas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

marca CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CGL450G2T	Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería, 1 puerta, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares de 565x445 mm, capacidad 427 litros, V.230/1, Kw .0.75, Peso 186 Kg, dim.mm.720x620x1860h	

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV 	Juego de ventosas	
SL-KSVG 	Kit de soporte para vidrios y rejillas	
SL-KP25/80 	Kit de pies ajustables	
SL-RPV45/90/130 	Estante de vidrio	
SL-LED 	Led adicional	
SL-CC25/80 	Cierre con llave	
SL-VSP35/45 	Espejo de cristal	
SL-IMLEG45/60 	Embalaje de caja de madera	
SL-RAL 	Acabado y Colores	



Curve

CGL 450 G 2T



+5°-20° C



40% - 75%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinamento
automatico



Sbrinamento
a gas caldo



Refrigerazione
ventilata
2 temperature



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

427

RIPIANI


5 (565 x 445)

DIMENSIONI mm - sg


720 x 620 x 1860 - 186

COMPRESSORE


750 Watt



450 R



450 CL



450 G



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale