



#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	5,0
<b>peso neto (Kg)</b>	7,7
<b>peso bruto (Kg)</b>	8,8
<b>ancho (mm)</b>	400
<b>profundidad (mm)</b>	485
<b>altura (mm)</b>	170

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

##### PLACA DE SOBREMESA DE INDUCCIÓN :

- Estructura de acero inoxidable ;
- placa vitrocerámica ;
- Temporizador , nivel de potencia y temperatura ajustables individualmente ;
- sensor de presencia de olla;
- diámetro de superficie inductiva de 120 a 300 mm ;
- dimensiones de la placa de cocción 330x330 mm;
- 10 niveles de potencia ;
- temporizador de 1 a 180 minutos;
- selección de temperatura de 60 a 240 °C ;
- Transistores IGBT Siemens de alta calidad;
- protección térmica;
- ventilador de refrigeración dual;
- Pantalla digital y panel de control de cristal « Touch ».

Marcado CE  
Hecho en china

**AK-TT500TOUCH**

PLACA DE INDUCCIÓN DE SOBREMESA con encimera vitrocerámica, SUPERFICIE INDUCTIVA diámetro de 120 a 300 mm, 10 niveles de potencia, display digital y mandos Touch, V.230/1, Kw.5.0, Peso 7,7 Kg, dim.mm.400x485x170h

**€ 366,34**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días