



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF454-BSV33	Envasadora al vacío profesional con aspiración externa, barra de soldadura de 340 mm con sellado de 5 mm de ancho, indicador de vacío, filtro de impurezas de aspiración externa, V.230/1, Kw.0,34, Peso 7,5 Kg, dim.mm.377x265x160h	<p>€ 270,42 VAT excluido Envío a calcular</p> <p>Entrega d 4 a 9 días</p>

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MÁQUINA DE VACÍO PROFESIONAL con ASPIRACIÓN EXTERNA con BARRA DE SELLADO de 340 mm :

- cuerpo de acero inoxidable satinado ;
- elevación automática de la tapa;
- **vacuómetro** : vacuómetro analógico de aguja antivibración 0 / -1 bar;
- **electroválvula de vaciado de la cámara de descompresión** ;
- doble sello de descompresión: arriba - abajo;
- **filtro de impurezas de succión externa** ;
- **tarjeta electrónica de control con microprocesador** , intercambiable con conector desconectable por presión manual;
- función de espera después de 300 segundos;
- **entrada de aire para envasado al vacío en contenedores** ;
- **Tope de guía para el posicionamiento de la bolsa** .

BOMBA DE VACÍO :

- **seco autolubrificante con protección termostática** ;
- **silenciador de ruido** ;
- depresión máxima: - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10%;
- potencia motor: 85W.

BARRA DE SELLADO :

- **soldadura : mm 5 x mm 340 con impresión de tejido** ;
- ciclo de enfriamiento posterior a la soldadura;
- **compensación automática de temperatura**;
- estructura enteramente en baquelita;

◦ potencia: 340/405W

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica Monofase

Voltios V 230/1

frecuencia (Hz) 50

potencia (KW) 0,34

peso neto (Kg) 7,5

ancho (mm) 377

profundidad (mm) 265

altura (mm) 160