



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,80
peso neto (Kg)	7,5
ancho (mm)	490
profundidad (mm)	280
altura (mm)	190

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ASPIRADORA PROFESIONAL con ASPIRACIÓN EXTERNA con 2 BARRAS DE SOLDADURA de 430 mm :

- **cuerpo en acero inoxidable satinado ;**
- **embalaje :** ciclo automático o manual;
- elevación automática de la tapa;
- **Indicador de vacío :** vacuómetro analógico con aguja antivibración 0/-1 bar;
- **electroválvula de vaciado de la cámara de descompresión ;**
- Junta de sellado de descompresión doble: superior - inferior;
- **Filtro de impurezas de succión externa ;**
- **placa de control electrónico ,** intercambiable con conector desmontable manualmente;
- **Toma de aire para envasado al vacío en contenedores .**

BOMBA DE VACÍO :

- **autolubricante seco con protección termostática ;**
- **silenciador de ruido ;**
- depresión máxima: - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10%;
- Potencia del motor: 85 W .

BARRA DE SOLDADURA :

- **Doble soldadura : mm 430 con impresión de lona ;**
- ciclo de enfriamiento post-soldadura;
- **compensación automática de temperatura;**

- estructura enteramente en baquelita;
- Potencia: 460 W.

Marcado CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF454-000200	Máquina de vacío profesional con aspiración externa, 2 barras de sellado de 430 mm, indicador de vacío, filtro de impurezas de aspiración externa, V.230/1, Kw.0.80, Peso 10.5 Kg, dim.mm.490x280x190h	€ 455,06 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días