



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,381
ancho (mm)	1350
profundidad (mm)	540
altura (mm)	850

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR TRASERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS DE CRISTAL , capacidad **260 litros** , ventilado , temperatura de funcionamiento **+2/+8°C** , equipado con:

- **Estructura exterior del mueble en skinplate gris sobre chapa galvanizada** ,
- Tina interna en skinplate blanco no tóxico,
- **iluminación interior** ,
- **Pies con base de aluminio regulables** desde el interior con regulación de 30 a 55 mm,
- Tope de puerta de 90° con cierre automático,
- Unidad frigorífica compuesta por un compresor y un condensador ventilado,
- Evaporador situado en el tanque interno, protegido con pintura estándar, posicionado detrás de la columna y equipado con 2 ventiladores circulares y una bandeja para recoger el agua de desescarche,
- refrigerante libre de CFC,
- descongelación regulada electrónicamente,
- Sistema eléctrico según normas CE,
- **termostato electrónico**

Aparato utilizado para enfriar latas, botellas, barriles de cerveza o como encimera trasera multiusos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
UF116918	Mostrador refrigerado para bar, 2 puertas de cristal, ventilado, temp +2°+8°, V 230/1, kw 0,464, dim. mm 1350x540x850h	€ 1.642,32 VAT excluido Envío a calcular Entrega de 10 a 18 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
UF119442 	Suplemento a la superficie de trabajo de acero inoxidable	€ 236,79 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días