


FICHA TÉCNICA

| | |
|-------------------------------|----------|
| alimentación eléctrica | Monofase |
| Voltios | V 230/1 |
| frecuencia (Hz) | 50 |
| potencia (KW) | 3,81 |
| ancho (mm) | 1540 |
| profundidad (mm) | 540 |
| altura (mm) | 850 |

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Backbar HORIZONTAL 2 puertas de cristal, capacidad de 373 litros, ventilado, la temperatura de funcionamiento + 2 / + 8 ° C:

- **estructura externa móvil en skinplate gris en chapa galvanizada,**
- skinplate tanque interno blanco no tóxico,
- **iluminación interior,**
- **piernas con base de aluminio, ajustables** desde el interior con la grabación de 30 a 55 mm,
- puerta pestillo 90 ° con cierre automático,
- unidad que comprende un compresor y un condensador ventilado de refrigeración,
- evaporador colocado en el interior de la bañera, protegido con las normas de revestimiento, colocado detrás de la columna y equipado con 2 ventiladores circulares y desde el agua de descongelación bandeja de goteo,
- refrigerante CFC,
- descongelar controlado electrónicamente,
- sistema eléctrico de acuerdo con normas de la CE,
- **termostato electrónico.**

Aparecchio utiliza para enfriar latas, botellas, barriles de cerveza o como una copia de contador de usos múltiples empotrada.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|-----------------|---|---|
| UF116841 | multipropósito refrigerado volver mostrador, 2 puertas acristaladas, ventilación, temperatura de + 2 ° a 8 °, al este / int skinplate | € 1.710,62 VAT excluido Envío a calcular Entrega |

FICHA TÉCNICA

| CÓDIGO/FOTO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|--|--|--|
| UF119431  | Suplemento a la superficie de trabajo de acero inoxidable | € 257,07 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días |