



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	1880
profundidad (mm)	540
altura (mm)	850

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Backbar horizontal 3 puertas de cristal, capacidad 486 litros, ventilado, la temperatura de funcionamiento + 2 / + 8 ° C:

- **estructura externa móvil en skinplate gris en chapa galvanizada,**
- skinplate tanque interno blanco no tóxico,
- **iluminación interior,**
- **piernas con base de aluminio, ajustables** desde el interior con la grabación de 30 a 55 mm,
- puerta pestillo 90 ° con cierre automático,
- unidad que comprende un compresor y un condensador ventilado de refrigeración,
- evaporador colocado en el interior de la bañera, protegido con las normas de revestimiento, colocado detrás de la columna y equipado con 2 ventiladores circulares y desde el agua de descongelación bandeja de goteo,
- refrigerante CFC,
- descongelar controlado electrónicamente,
- sistema eléctrico de acuerdo con normas de la CE,
- **termostato electrónico.**

Aparecchio utiliza para enfriar latas, botellas, barriles de cerveza o como una copia de contador de usos múltiples empotrada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
UF116880	multiuso refrigerado de nuevo contador, 3 puertas acristaladas, ventilado, temp + 2 ° a + 8 °, este / int skinplate	€ 2.021,92 VAT excluido Envío a calcular Entrega

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
-------------	-------------	----------------

UF119443



Suplemento a la superficie de trabajo de acero inoxidable

€ 258,14

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días