


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	4,23
ancho (mm)	2400
profundidad (mm)	540
altura (mm)	850

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR TRASERO HORIZONTAL 4 PUERTAS CRISTALES , capacidad **610 litros** , **ventilado** , **temperatura de funcionamiento + 2 / + 8 ° C** :

- **estructura externa del gabinete en acero inoxidable AISI 304 Scotch Brite** ,
- tanque interno en acero inoxidable AISI Scotch Brite,
- **iluminación interior** ,
- **pies con base de aluminio ajustable** desde el interior con ajuste de 30 a 55 mm,
- Tope de puerta de 90 ° con cierre automático,
- unidad de refrigeración compuesta por un compresor y un condensador ventilado,
- evaporador colocado en el tanque interno, protegido con pintura estándar, colocado detrás de la columna y equipado con 2 ventiladores circulares y la bandeja de recolección de agua de descongelación,
- refrigerante sin CFC,
- descongelación regulada electrónicamente,
- sistema eléctrico según normas CE,
- **termostato electrónico** .

Equipo utilizado para enfriar latas, botellas, barriles de cerveza o como mostrador trasero empotrado polivalente.

marca CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
UF116933	Mostrador refrigerado para bares, 4 puertas de vidrio, ventilado, temp + 2° + 8°, V. 220/1, 50 Hz, dim. milímetro 2400x540x850h	€ 2.929,56 VAT excluido

Envío a calcular

Entrega

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

UF119444



Suplemento a la superficie de trabajo de acero inoxidable

€ 297,12

VAT *excluido*

Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días