



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,00
peso bruto (Kg)	180
ancho (mm)	810
profundidad (mm)	1015
altura (mm)	2085

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE CONGELADOR-CONGELADOR para PASTELERÍA, 1 Puerta, 900 lt, Temp. -10°/-22°C -- Apto para contener 20 bandejas de pastelería de 600x800 mm o 40 bandejas de pastelería de 600x400 mm -- ECOLÓGICO en Clase D ,

- **Interno/externo en acero inoxidable AISI 304 ;**
- respaldo externo, fondo y compartimiento técnico interno en acero galvanizado/laminado;
- Esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza;
- **Bastidores y guías en acero inoxidable AISI 304 ;**
- mango de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor;
- 1 puerta con cierre automático y tope de 105°, bisagras a la derecha;
- Sello de puerta de triple cámara, magnético, fácilmente reemplazable;
- **Refrigeración ventilada** con flujo de aire indirecto;
- **Descongelación por gas caliente/eléctrico** (remoto);
- **Evaporación automática** de condensado;
- Estructura monocasco con **aislamiento de 75 mm** - libre de CFC/HCFC;
- Evaporador tratado anticorrosión;
- Control electrónico, display panel empotrado;
- Fabricado con tecnología FSS - Fast Service System - para un servicio fácil y rápido;
- Preparado para conexión a un sistema de supervisión remota;
- **iluminación LED ;**
- **Cerrar con llave ;**

- **Pies regulables en acero inoxidable AISI 304** h 100-150 mm.

DATOS TÉCNICOS :

- Capacidad bruta 872 litros
- **Rango de temperatura -10°/-22°C**
- Unidad de refrigeración enchufable
- **Clase de eficiencia energética D**
- Índice de eficiencia energética: 64
- Consumo anual: 2916 kW/h al año
- Consumo 24h: 7.989 kW/h/24h
- Clase climática: 5
- **Gas refrigerante ecológico R290**
- Descongelar: Con gas caliente
- Electroválvula suministrada de serie
- Consumo de energía 1000W
- Corriente absorbida 4,6 A
- Capacidad frigorífica 692 W* (Evap. -30°C Cond. +55°C)

Suministrado :

- **20 pares de guías para bandejas o parrillas de 60x80 cm** o 40 bandejas o parrillas de 60x40 cm
- Iluminación LED

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
CD-A90/1B	Mueble Congelador-Congelador Pastelería, para 20 BANDEJAS de 600x800 mm o 40 BANDEJAS de 600x400 mm, 1 Puerta, Profesional, Temp.-10°/-22°C, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase D, Gas R290, V.230/1 , Kw.1,00, Peso 180 Kg, dim.mm.810x1015x2085h	

