TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ARMARIO DE FERMENTACIÓN RETARDANTE de 1 puerta, capacidad 700 litros (71FL) o 900 litros (91FL), temperatura -6/+40°C con **funciones de** frío, calor y **mantenimiento**

- Los gabinetes retardadores/fermentadores están diseñados para **realizar ciclos de retardador/fermentador completos y personalizables** .
- A través de **la tecnología 4.0** es posible **la gestión digital** de diversas funciones, **incluso de forma remota**

Características principales:

- monocasco con **aislamiento de 60 mm** (**75 mm** para el de 900 lt) con poliuretano expandido HFO, que tiene un nivel de GWP de 0
- temperatura de funcionamiento de la celda **-6° + 40°C**
- Dispositivo con **control digital totalmente automatizado** que cumple con **los requisitos de la Industria 4.0**
- capacidad 71FL 600x400
- capacidad 91FL 600x800 o 600x400 x2

Los gabinetes retardadores de fermentación pueden realizar **múltiples funciones,** entre ellas:

- Gestión de **refrigeración, calefacción** y **mantenimiento** ;
- Gestión y operación mediante **lectura de temperatura de sondas** : evaporador, celda de succión;
- función **frío/calor/mantener** ;
- Se pueden realizar **ciclos completos de fermentación/leudado** estableciendo tiempos y características de temperatura y ventilación;
- También se puede utilizar para **conservar, descongelar, secar** , etc.

OPCIONAL :
PUERTA DE VIDRIO
Marcado CE

MODELOS DISPONIBLES

IB-71FL	**Armario retardador-protector 1 puerta, 700 lt, temp. -6°/+40°C, estructura de acero inoxidable,**	**€ 2.732,27**

	panel de control con pantalla táctil, refrigeración ventilada, V. 230/1, kw 0,52, dim. mm 720x800x2020h	*VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega**
IB-91FL 	**Armario retardador-protector 1 puerta, 900 lt, temp. -6°/+40°C, estructura de acero inoxidable, panel de control con pantalla táctil, refrigeración ventilada, V. 230/1, kw 0,52, dim. mm 790x1010x2090h**	**€ 3.269,06** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega**

MacChef
- 17,1 °C

MacChef
Solutions for Catering
surgelati
Sbrinamento
Temperatura Cella
6 30 17 martedì 22 settembre 2015
Modalità di lavoro: Sbrinamento (Attivo)
Setpoint (P027): + 10 °C
peperoni (2 kg) - Cod.: 1
26/08/2015
cetrioli (2 kg) - Cod.: 2
06/09/2015