



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	5060
potencia (KW)	2,4
peso neto (Kg)	6
peso bruto (Kg)	10
ancho (mm)	970
profundidad (mm)	80
altura (mm)	160

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Lámpara calefactora por infrarrojos (FIR) para habitaciones de hasta 25 m² con mando a distancia

- **Tubo infrarrojo** con elemento calefactor de **fibra de carbono de alta eficiencia**
- **Difusión homogénea del calor** por radiación.
- **Los rayos infrarrojos de onda larga (FIR)** garantizan **el máximo confort**
- **4 niveles de potencia** : 10%, 40%, 60%, 100%
- Área climatizada **de hasta 25 m²**
- **Termostato regulable** de 5 a 45 °C
- Ajuste de temperatura en **°C o °F**
- Vida útil del tubo infrarrojo: **aproximadamente 5000 horas de funcionamiento** .
- **Reemplazo fácil y rápido** del tubo de infrarrojos

Funciones y características

- **Función "Detección de ventana abierta"** : el dispositivo se apaga automáticamente si la temperatura ambiente baja más de 3°C en 2 minutos
- **Función "Calefacción Inteligente"** : el radiador adapta automáticamente la potencia de calefacción en función de la temperatura ambiente, esto permite una mayor eficiencia en el uso del radiador.
- **Función de temporizador** : temporizador de apagado programable hasta 24 horas
- **Pantalla LED**
- **Protección IP65**
- **Bloqueo de seguridad** para niños
- **Protección de sobrecarga**
- **Mando a distancia incluido** : funciona con 1 pila CR2025 de 3V y 2 pilas AAA de 1,5V (no incluidas). Sensibilidad del control remoto: MAX 6 m
- Longitud del cable 1,7 m
- Montaje: instalación en techo o pared en el ángulo deseado, tornillos y soportes incluidos.
- Distancia mínima a los lados: 50 cm
- Distancia mínima desde el techo: 50 cm

- Distancia mínima del suelo: 180 cm

marca **CE**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
HT-HA125	LÁMPARA DE CALEFACCIÓN RADIANTE por infrarrojos para habitaciones, regulable con mando a distancia, 4 niveles de potencia, termostato regulable V.230/1, kw 2,4, cm 97x8x16h	€ 148,45 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días