


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,75
peso neto (Kg)	22
ancho (mm)	520
profundidad (mm)	380
altura (mm)	210

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
MÁQUINA DE VACÍO AUTOMÁTICA con ASPIRACIÓN EXTERNA con BARRA DE SELLADO de 500 mm :

- estructura externa completamente en acero inoxidable , lo que le da a la envasadora una gran robustez;
- panel de control digital ;
- ciclo de trabajo automático;
- barra de sellado de 500 mm ;
- bomba de vacío Q=8 m3h ACEITE ;
- ideal para cualquier necesidad de punto de venta, desde charcutería hasta supermercado.

marca CE
 Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-COMPACT	Máquina de vacío automática con aspiración externa, barra de soldadura de 500 mm, V.230/1, Kw.0,75, Peso 22 Kg, dim.mm.520x380x210h	€ 1.059,00 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días



Accensione / Spegnimento
confezionatrice
*Switch on / switch off of
the vacuum packaging
machine*



1. Settaggio tempo di vuoto
 2. Settaggio tempo di saldatura
 3. Interruzione anticipata del ciclo di vuoto
- 1. Setting of the vacuum time
2. Setting of the sealing time
3. Stop in advance the vacuum cycle*

Funzione di vuoto in
continuo, per aspirazione
in contenitori gastro
*nonstop vacuum function done
with suction in gastro bowls*

Definizione del tempo di vuoto
raggiunto in busta
*vacuum level reached inside
vacuum bag*

Definizione tempo di salda-
tura (espresso in secondi)
sealing time (in seconds)