



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	5060
peso neto (Kg)	42
ancho (mm)	460
profundidad (mm)	530
altura (mm)	420

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ENVASADORA AL VACÍO DE SOBREMESA CON CÁMARA, Línea ECOVAC :

- **fabricado en acero inoxidable;**
- **cámara de vacío de 360x400x190h mm** , fabricada en **acero inoxidable prensado en una sola pieza** con esquinas redondeadas para máxima higiene y facilidad de limpieza;
- **Barra de soldadura desmontable de 350 mm ;**
- ciclo de soldadura rápido con tiempo ajustable;
- **panel de control digital** con 9 programas almacenables;
- **Bomba de vacío de 8/9,6 metros cúbicos/hora ;**
- **tapa de depósito transparente** con elevación automática mediante pistones;
- **1 programa para marinar carnes ;**
- **Barra de soldadura** con cableado completamente desmontable;
- **Sistema de bomba autolimpiable/calentadora** para una gestión óptima de la envasadora, con una relativa reducción de tiempos y costes de mantenimiento;
- **Sistema contador de ciclos** para la gestión del mantenimiento general del aparato;
- **Función GASTROVAC** para crear un vacío externo en recipientes GN;
- **Función EXTRAVAC** , que ofrece una segunda fase de vacío de 5 segundos de duración (especialmente indicada para carne picada y deshuesada);
- Parada rápida/soldadura;
- **Carter con apertura de 90°** para facilitar el acceso al interior de la envasadora;
- Placas de relleno estándar;
- Bisagras ajustables.

- **Nota** : Posibilidad de **vacío externo** con **el uso de sobres gofrados** (como se ve en la foto).

OPCIONALES/ACCESORIOS:

- Posibilidad de realizar **vacío en contenedores externos** o **bandejas gastro-norm** mediante kit especial - Cod. EMATUBOGN.
- Predisposición para **kit de gas inerte** - Cod. EMGASINERTE.
- **Barra** de Soldadura **con Elevador de Pistón** - Cod. EMBSP.
- **Barra** de soldadura **con corte de bolsa sobrante (residuos)** - Cod. EMTS.
- Barra de tope de campana - Cod.EMBF.
- Plano inclinado para envasado de líquidos - Cod.EMPI.
- Carro de soporte de máquina - Cod.EMCR.

Marcado CE

Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-ECO35	ENVASADORA AL VACÍO EUROMATIC CON CAMPANA, de sobremesa, Línea ECOVAC, CÁMARA mm.360x400x190h, BARRA DE SELLADO 350 mm, BOMBA DE VACÍO 8/9,6 metros cúbicos/hora, CONTROLES DIGITALES, V.230/1, Kw. 0,35, Peso Kg.42, dimensiones externas mm. 460x530x420h	€ 1.606,48 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días





VUOTO ESTERNO CON BUSTE GOFFRATE



