



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,26
peso neto (Kg)	126
ancho (mm)	1800
profundidad (mm)	970
altura (mm)	610

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CONTRA LAMINADORA CON CORREAS 500x700 mm :

- estructura de acero con recubrimiento de polvo epoxi blanco ;
- ancho del cilindro 500 mm , diámetro 70 mm ,
- transmisiones de engranajes en baño de aceite con motorreductor,
- controles de movimiento de la correa con palanca tipo joystick ,
- cinturones de velocidad diferenciados ,
- velocidad de rotación del rodillo: rpm 151;
- velocidad de entrada de la cinta: 19,2 m/min;
- velocidad de la cinta de salida: 32,4 m/min;
- velocidad/variador de la correa de entrada (EV): m/min de 1,7 a 28;
- velocidad/variador de la cinta de salida (EV): mt/min de 3 a 48;
- apertura del rodillo rodante: de 0 mm a 35 mm;
- estantes portacintas extraíbles de acero inoxidable;
- emisión acústica inferior a 70 dB;
- estantes portacintas extraíbles de acero inoxidable;
- dimensiones máquina cerrada mm.1200x970X900h

Incluido :

- 2 rodillos de aluminio, 1 bandeja para harina.

Accesorios/Opciones:

- Versión con estructura de acero inoxidable.
- variador de velocidad.

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

MODELOS DISPONIBLES**CT-SF500B-700**

CONTI -Technochef, Laminadora de masa de encimera con estructura de acero pintado de blanco

€ 3.812,74

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días**CT-SF500B-700I**

CONTI -Technochef, Laminadora de masa de encimera con estructura de acero inoxidable

€ 4.297,51

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

CTVARIATORE VELOCITA' NASTRI**Variador de velocidad de correa****€ 546,74**

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días