



FICHA TÉCNICA

| | |
|-------------------------------|----------|
| alimentación eléctrica | Monofase |
| Voltios | V 230/1 |
| frecuencia (Hz) | 50 |
| potencia (KW) | 1,5 |
| peso neto (Kg) | 51 |
| ancho (mm) | 755 |
| profundidad (mm) | 860 |
| altura (mm) | 780 |

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CARRO CALIENTE ESTÁTICO de BAJO CONSUMO, Capacidad 5 BANDEJAS Gastro-Norm 2/1, o 10 BANDEJAS Gastro-Norm 1/1, 70 mm de alto - Paso entre guías 75 mm

- fabricado en **acero inoxidable**;
- **cámara estanca** con todas **las esquinas redondeadas** ;
- **parachoques perimetrales** de goma;
- puerta con **cerradura a presión** ;
- **junta** en fachada y puerta, **de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento** ;
- **aislamiento térmico** de la cámara **de 35 mm de espesor** ;
- **mamparas de bandejas extraíbles** para facilitar las operaciones de limpieza;
- **cuatro ruedas de 125 mm de diámetro**, dos de ellas con freno;
- **calentamiento estático** mediante **resistencia de alambre de bajo consumo** que **envuelve toda la cámara** por el exterior;
- **asa de empuje frontal** ergonómica;
- **panel de control digital** con **regulación electrónica de temperatura** ;
- temperatura de funcionamiento + **30°C/+120°C** ;
- dos **respiraderos ajustables** de evacuación de humedad;
- **termostato de seguridad ambiental**;
- Recomendado para **36 kg de producto** ;

Hecho en Italia

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|------------------|---|--|
| MDHHT052E | CARRO CALIENTE ESTÁTICO de BAJO CONSUMO para 5 bandejas GN 2/1 o 10 GN 1/1, V 230/1, kw 1,5, peso 51 kg dimensiones mm 755x860x780h | € 2.560,20 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días |