


**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	1,5
<b>peso neto (Kg)</b>	62
<b>ancho (mm)</b>	755
<b>profundidad (mm)</b>	860
<b>altura (mm)</b>	1000

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**

**CARRO de mantenimiento CALIENTE ESTÁTICO de BAJO CONSUMO, Capacidad 8 BANDEJAS Gastro-Norm 2/1, o 16 BANDEJAS Gastro-Norm 1/1, altura 70 mm, -- Paso entre guías 75 mm,**

- fabricado en **acero inoxidable** ;
- **cámara estanca** con todas **las esquinas redondeadas** ;
- puerta con **cerradura a presión** ;
- **parachoques perimetral** de goma;
- **junta** en fachada y puerta, **de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento** ;
- **aislamiento térmico** de la cámara **de 35 mm de espesor** ;
- **cuatro ruedas de 125 mm de diámetro**, dos de ellas con freno;
- **mamparas portabandejas extraíbles** para facilitar las operaciones de limpieza;
- **mango guía de empuje frontal** ergonómico;
- **calentamiento estático** mediante **resistencia de alambre de bajo consumo** que **envuelve toda la cámara** exterior;
- **panel de control digital** con **regulación electrónica de temperatura** ;
- temperatura de funcionamiento + **30°C/+120°C** ;
- dos **respiraderos ajustables** de evacuación de humedad;
- **termostato de seguridad ambiental** ;
- Recomendado para 58 Kg de Producto.

**marca CE**  
**Hecho en Italia**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>MDHHT082E</b>	CARRO CALIENTE ESTÁTICO de BAJO CONSUMO para 8 bandejas GN 2/1 o 16 GN 1/1, V 230/1, kw 1,5, peso 62 kg, dimensiones mm 755x860x1000h	<b>€ 2.790,30</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> de 8 a 15 días