



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,2
peso neto (Kg)	78
ancho (mm)	620
profundidad (mm)	650
altura (mm)	450

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ENVASADORA AL VACÍO DE MESA CON CAMPANA, BARRA DE SELLADO DE 500 mm, LÍNEA SUPERIOR :

LÍNEA SUPERIOR : Totalmente opcional, máximo rendimiento. Lo máximo que puedes pedirle a una selladora al vacío de campana de sobremesa. Diseño elegante, panel capacitivo y pantalla a color de 4,3". Soldadura de pistón, gas inerte, bomba Busch, sensor de vacío y líquido. Todas las características opcionales se incluyen de serie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **PROGRAMAS CHEF** : diseñados específicamente para todos los profesionales del sector HoReCa, simplifican operaciones y procesos complejos que de otro modo supondrían una gran pérdida de tiempo y energía dentro de una cocina. Se trata de ciclos de vacío preprogramados, fruto de una cuidadosa investigación orientada a satisfacer las necesidades y exigencias de todos los operadores del sector.
- **CICLO DE LIMPIEZA DE BOMBA** : La función "Limpiar Bomba" es la regeneración del aceite dentro de la bomba. Permite que el aceite alcance altas temperaturas, permitiendo la evaporación de la humedad y cualquier impureza presente en el propio aceite.
- **ONE TOUCH SYSTEM** : la tecnología que permite mantener limpia la cámara de vacío y, al mismo tiempo, alargar la vida del resorte de gas, ahorrándote dinero en repuestos.
- **SISTEMA GASTROVAC** : Función de aspiración en recipientes externos mediante el accesorio de conexión adecuado y un juego de recipientes al vacío gastronorm.
- **ARRANQUE AUTOMÁTICO**
- **40 PROGRAMAS**
- **SOLDADURA DE PISTÓN**
- **PASO ASPIRADOR**
- **VACÍO SUAVE**
- **VACÍO EXTRA**

- BOMBA BUSCH
- GAS INERTE
- SENSOR DE LÍQUIDO
- SENSOR DE VACÍO

DATOS TÉCNICOS :

- DIMENSIONES 620x650x450h mm
- DIMENSIONES DE LA CÁMARA 520x520x220H mm
- BARRA DE SOLDADURA 500 mm
- CAUDAL DE BOMBA DE VACÍO Q=20 m³h-ACEITE
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN V/Hz/Kw: 230/50/1.2
- SOLDADURA INALÁMBRICA (pistones)
- PESO 78 kg

ACCESORIOS/OPCIONALES :

- plano inclinado
- carro de apoyo
- corte excesivo
- bañera de doble altura
- barra adicional
- impresora de etiquetas
- filtro de líquido
- filtro de polvo

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-E-TOP50	ENVASADORA AL VACÍO DE CÁMARA TOP LINE, CÁMARA mm. Barra de sellado 520x520x220h, 500 mm. BOMBA DE VACÍO 20 metros cúbicos/hora, V.230/1, Kw. 1.2, Peso 78 kg, dimensiones externas mm. 620x650x450h	€ 2.948,96 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-TGL 	Recortar el exceso	€ 58,34 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

EM-PI 	Plano inclinado para líquidos	€ 89,55 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
--	-------------------------------	---

EM-FLTP 	Filtro de polvo	€ 194,52 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
--	-----------------	--

EM-FLTL 	Filtro de líquido	€ 194,52 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
--	-------------------	--

EM-BAG**Barra de soldadura adicional****€ 266,23***VAT escluso***Envio a calcular****Entrega** d 4 a 9 días**EM-STPE****Impresora de etiquetas****€ 277,56***VAT escluso***Envio a calcular****Entrega** d 4 a 9 días**EM-PI****Carro de soporte de la máquina****€ 283,22***VAT escluso***Envio a calcular****Entrega** d 4 a 9 días



CARATTERISTICHE TECNICHE

	programmi chef		pompa Busch
	avvio automatico		40 programmi
	clean pump		sensore liquidi
	one touch system		sensore di vuoto
	saldatura a piston		step vac
	gastrovac system		soft vac
	gas inerte		extra vac

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



OPTION

