


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,00
peso neto (Kg)	130
peso bruto (Kg)	160
ancho (mm)	650
profundidad (mm)	650
altura (mm)	1500

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
Vitrina refrigerada, 4 lados de exposición, ventilada, temp.-18°/-22°C, 280 lt, Clase D :

- **Cuatro lados de exposición con doble acristalamiento** , visión general de todos los productos;
- **refrigeración ventilada** ;
- descongelación automática;
- eficiencia térmica;
- **temperatura -18°/-22°C** ;
- **control electrónico de temperatura** ;
- capacidad 280 lt;
- temperatura máxima de trabajo +32°C/80%HR
- Gas refrigerante R290;
- **Luz interior LED** .

Incluido :

- 3 estantes de cristal 530x417 mm

MARCA CE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-LDC65B	Vitrina refrigerada, 4 lados de exposición, ventilada,	

temp.-18°/-22°C, capacidad 280 lt, iluminación LED,
dim.mm.650x650x1500h

€ 1.621,46

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

