



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,00
peso neto (Kg)	203
peso bruto (Kg)	230
ancho (mm)	650
profundidad (mm)	650
altura (mm)	1950

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Vitrina refrigerada, 4 lados de exposición, ventilada, temp. +2°/+8°C, 431 lt, Clase C :

- **Cuatro lados de exposición con doble acristalamiento** , visión general de todos los productos;
- **refrigeración ventilada** ;
- descongelación automática;
- eficiencia térmica;
- **temperatura +2°/+8°C** ;
- **control electrónico de temperatura** ;
- capacidad 431 lt;
- temperatura máxima de trabajo +32°C/80%HR
- Gas refrigerante R290;
- **Luz interior LED** .

Incluido :

- 5 estantes de cristal 530x417 mm

MARCA CE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-LDC65LB	Vitrina refrigerada, 4 lados de exposición, ventilada,	

temp.+2°/+8°C, capacidad 431 lt, iluminación LED,
dim.mm.650x650x1950h

€ 1.445,28

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

