


**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	2,3
<b>peso neto (Kg)</b>	4,25
<b>ancho (mm)</b>	270
<b>profundidad (mm)</b>	230
<b>altura (mm)</b>	210

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**
**Secador de manos eléctrico con salida de aire :**

- Cuerpo de acero inoxidable 304, con pico de salida de aire;
- Velocidad del aire: 26-28 m/s;
- Clasificación de impermeabilidad: IPX1;
- Temperatura: 60°C ~ 70°C;
- Protección contra sobrecalentamiento;
- Distancia de funcionamiento del sensor de fotocélula: 10-13 cm;
- Flujo de aire: 60 segundos con apagado automático;
- Tecnología de esterilización ultravioleta;
- Entrada de aire con filtro de polvo para garantizar un aire limpio;
- Fácil instalación en pared;
- Dimensiones: 270x230x210h mm.

**Marcado CE**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>BKS-DRY0300</b>	Secador de manos eléctrico con boquilla de salida de aire, velocidad del aire: 26-28 m/s, chorro de aire de 60 segundos con apagado automático, Temp.60°/70°C, V.230/1, Kw.2.3, dim.mm.270x230x210h	<b>€ 149,43</b> VAT excluido Envío a calcular

