



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	2,92
peso neto (Kg)	28
peso bruto (Kg)	29
ancho (mm)	430
profundidad (mm)	460
altura (mm)	670

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

LAVAVAJILLAS ELECTROMECÁNICO, cesta cuadrada 350x350 mm, altura útil 250 mm :

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10;
- Controles electromecánicos;
- Dimensiones cesta cuadrada mm 350x350;
- Altura útil de lavado 250 mm;
- Producción horaria (vasos): 800-1000;
- Capacidad del tanque 11 lt;
- Capacidad de la caldera 5 lt;
- Caudal de la bomba de lavado lt.180/min;
- Temperatura de lavado/enjuague 55°/85°;
- Duración del ciclo de lavado 120 seg;
- Presión de suministro bar 2 - 4;
- Suministro de agua máx. 50°C;
- Nivel de ruido < 60 dBA;
- Dispensador de abrillantador;
- Sin bomba de drenaje.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / CONSUMO :

- Alimentación: Monofásica 230v/1/50hz
- Potencia de la bomba: 0,22 kw
- Potencia total: 2,92 kW
- Resistencia del tanque: 1,8 kw
- Resistencia del tanque - caldera: 2,7 kW

INCLUYE :

- n.2 cestas para vasos
- n.1 porta cubiertos

ACCESORIOS/OPCIONALES :

- Dispensador de detergente
- Bomba de drenaje

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF482-000300	Lavavasos electromecánico, cesto cuadrado 350x350 mm, altura máx. vasos 250 mm, con dosificador de abrillantador, V.230/1, Kw.2.92, Peso 28 Kg, dim.mm.430x460x670h	€ 876,76 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF482-000600 	Bomba de drenaje	€ 75,36 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF482-000500 	Dispensador de detergente peristáltico eléctrico	€ 82,90 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días