



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,94
peso neto (Kg)	75
peso bruto (Kg)	83
ancho (mm)	736
profundidad (mm)	620
altura (mm)	900

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

FABRICADORA DE HIELO en CUBOS COMPLETOS, Rendimiento 80 Kg/ 24 horas, almacenamiento interno de 40 Kg, disponible con unidad de refrigeración por aire o agua:

- **Cubo completo de alta densidad , cristalino y puro** . Adecuado para el enfriamiento prolongado de cualquier bebida (sin diluirla) en cualquier situación de uso. La formación de los cubitos de hielo se produce rociando agua sobre un evaporador horizontal de cobre que, al enfriarse, forma cubitos de hielo puros, cristalinos y de alta densidad. El cubo de hielo entero, más puro que el agua del que deriva, es el más adecuado para el enfriamiento prolongado de cualquier bebida, sin diluirla, en cualquier situación de uso;
- **Carrocería de acero inoxidable** ;
- **Ventilación frontal** , ideal para instalación empotrada;
- **Control electrónico** con autodiagnóstico;
- Fácil mantenimiento;
- **Aislamiento de poliuretano expandido** (libre de HCFC) para preservar la calidad del hielo;
- Filtro de condensación frontal fácilmente desmontable;
- Menor consumo de agua;
- Ahorro de energía;
- Clase tropical +43°C.

DATOS TÉCNICOS :

- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 736 x 620 x 900 mm
- Producción en 24h (21°C - 15°C): 80 Kg
- Capacidad de almacenamiento: 40 Kg

- Producción por ciclo: 64 cubitos de hielo
- Tipo de hielo: Cubo entero 18 gr
- Sistema de refrigeración: Aire / Agua
- Tipo de refrigerante: R 290
- Voltaje estándar: 230 V~ 50 Hz
- Consumo de energía: 940 W
- Dimensiones del cubo (LxAl): 33x30 mm
- Pies: 125÷190 mm
- Peso neto: 75 Kg
- Peso bruto: 83 Kg

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

MODELOS DISPONIBLES

TCF055-002200



**Productor/Fábrica de hielo en cubitos,
rendimiento 80 Kg/24 horas, almacenamiento 40
Kg, versión refrigerada por AIRE, V.230/1,
Kw.0,94, dim.mm.736x620x900h**

€ 1.437,63

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

TCF055-002300



**Productor/Fábrica de hielo en cubitos,
rendimiento 80 Kg/24 horas, almacenamiento 40
Kg, versión refrigerada por AGUA, V.230/1,
Kw.0,94, dim.mm.736x620x900h**

€ 1.463,12

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días





Areazione frontale, ideale per l'incasso
Frontal air circulation, suitable for reduced spaces
Ventilation frontale, idéale pour espaces réduits
Ventilación frontal, ideal para espacios reducidos



Controllo elettronico con autodiagnosi
Self-test electronic control
Contrôle électronique avec autodiagnostic
Control electrónico con autodiagnóstico



Manutenzione facilitata
Easy maintenance
Entretien facile
Fácil mantenimiento



Isolamento in poliuretano espanso (HCFC-free) per preservare la qualità del ghiaccio
Injected polyurethane foam insulation (HCFC-free) to preserve ice quality
Isolation en polyuréthane expansé (HCFC-free) à haute isolation pour une meilleure conservation et qualité des glaçons
Aislamiento con espuma de poliuretano (HCFC-free) para preservar la calidad del hielo



Carrozzeria in acciaio inox
Stainless steel body
Carrosserie en acier inox
Carroseria en acero inoxidable



Filtro frontale di condensazione facilmente estraibile
Easily removable front condensation filter
Filtre frontal à poussière, facile à enlever
Filtro antipolvo frontal, fácilmente extraíble