



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	6,75
peso neto (Kg)	50
ancho (mm)	600
profundidad (mm)	600
altura (mm)	820

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Lavavajillas electromecánico bajo encimera, cesto cuadrado de 50x50 cm, altura útil de lavado 32 cm, trifásico :

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10;
- Controles electromecánicos;
- Dimensiones cesta cuadrada mm 500x500;
- Altura útil de lavado 320 mm;
- Producción horaria (copas): 1500;
- Producción horaria (platos): 540;
- Capacidad del tanque 29 lt;
- Capacidad de la caldera 8 lt;
- Caudal de la bomba de lavado lt.420/min;
- Temperatura de lavado/enjuague 55°/85°;
- Duración del ciclo de lavado 120 seg;
- Presión de suministro bar 2 - 4;
- Suministro de agua máx. 50°C;
- Nivel de ruido < 60 dBA;
- Dispensador de abrillantador.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / CONSUMO :

- Alimentación: Trifásica 400V+N/50h

- Resistencia del tanque: 2,2 kw
- Resistencia de la caldera: 6,0 kw
- Potencia de la bomba: 0,75 kW
- Potencia total: 6,75 kW

INCLUYE :

- n.1 cesta para vasos
- n.1 cesta para platos
- n.1 porta cubiertos

ACCESORIOS/OPCIONALES :

- Dispensador de detergente peristáltico
- Dispensador peristáltico de abrillantador
- Bomba de drenaje

MARCA CE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF482-002100	Lavavajillas electromecánico bajo mostrador, cesto cuadrado 50x50 cm, altura útil de lavado 32 cm, con dosificador de abrillantador, V.400/3+N, Kw.6,75, dim.mm.600x600x820h	€ 1.295,43 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF482-001000 	Dispensador eléctrico peristáltico de abrillantador	€ 70,01 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF482-000600 	Bomba de drenaje	€ 75,36 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TCF482-000500 	Dispensador de detergente peristáltico eléctrico	€ 82,90 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días