



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ELIMINACIÓN DE HOLLÍN para HORNOS DE LEÑA y PARRILLAS :

- Fabricado en **acero inoxidable 304 Aisi 18/10** de 15 mm de espesor.
- **Funcionamiento automático con tratamiento de vapores de agua** .
- filtrado con filtros de malla microestirada G2 755,
- **Control y distribución del tanque de agua mediante flotador automático** ,
- Bomba de agua de acero inoxidable de alta presión, resistente al calor 110 °C,
- **Panel de control a prueba de roturas y explosiones** .
- **NB- IMPORTANTE :**
- El conducto de humos, aguas abajo (...saliente) de la máquina, **debe ser estanco** , ya que la condensación que se formará en su interior deberá **retornar/caer** o bien **al interior del depósito de la propia máquina** , o bien conducirse a un desagüe.
- La máquina, además de descomponer el hollín, crea un ' **efecto tiro** ' que favorece **la expulsión de los humos** por el conducto de salida.
- Si el conducto de humos es **especialmente largo** y tortuoso y es **necesario utilizar un extractor** , es importante mantener la velocidad del aire en el conducto de humos dentro de unos parámetros que serán facilitados por el fabricante.

HECHO EN ITALIA

MODELOS DISPONIBLES



Deshollinador de acero inoxidable para hornos y parrillas de leña, CAPACIDAD 250-500 m3/h, V 230/1, kw 0,75, dim. Dimensiones: 1000 x 650 x 850 cm.

€ 3.039,43

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZAGF/250

Deshollinador de acero inoxidable para hornos y parrillas de leña, CAPACIDAD 400-800 m3/h, V 230/1, kw 0,75, dim. mm 1000x650x850h

€ 3.584,00

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días



MZAGF/300T



Deshollinador de acero inoxidable para hornos y parrillas de leña, CAPACIDAD 1000-2000 m3/h, V 380/3, kw 1,5, dim. mm 1150x750x950h

€ 4.005,26

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZAGF/300



Deshollinador de acero inoxidable para hornos y parrillas de leña, CAPACIDAD 1000-2000 m3/h, V 230/1, kw 1,5, dim. mm 1150x750x950h

€ 4.005,35

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZAGF/400



Deshollinador de acero inoxidable para hornos y parrillas de leña, CAPACIDAD 2500-4500 m3/h, V 230/1, kw 3, dim. mm 1300x1150x1450h

€ 8.181,18

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZAGF/400T



Deshollinador de acero inoxidable para hornos y parrillas de leña, CAPACIDAD 2500-4500 m3/h, V 380/3, kw 3, dim. mm 1300x1150x1450h

€ 8.181,18

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZAGF/500



Deshollinador de acero inoxidable para hornos y parrillas de leña, CAPACIDAD 4000-7000 m3/h, V 230/1, kw 4, dim. mm 1600x1250x1450h

€ 11.619,77

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZAGF/500T



Deshollinador de acero inoxidable para hornos y parrillas de leña, CAPACIDAD 4000-7000 m3/h, V 380/3, kw 4, dim. mm 1600x1250x1450h

€ 11.619,77

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZAGF/600T



Deshollinador de acero inoxidable para hornos y parrillas de leña, CAPACIDAD 5000-9000 m3/h, V 380/3, kw 5,5, dim. mm 1600x1250x1450h

€ 12.668,03

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

MZ-EVAGF/1

Válvula solenoide de escape

€ 516,06

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días



MZ-CPG/200



Cubierta exterior insonorizada

€ 757,46

VAT escluso
Envio a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZ-CPG/250



Cubierta exterior insonorizada

€ 757,46

VAT escluso
Envio a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZ-EVAGF/2



Válvula solenoide de escape

€ 758,21

VAT escluso
Envio a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZ-CPG/300



Cubierta exterior insonorizada

€ 894,68

VAT escluso
Envio a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZ-CPG/400



Cubierta exterior insonorizada

€ 1.620,29

VAT escluso
Envio a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZ-CPG/500



Cubierta exterior insonorizada

€ 2.669,63

VAT escluso
Envio a calcular

Entrega de 8 a 15 días

MZ-CPG/600



Cubierta exterior insonorizada

€ 2.669,63

VAT escluso
Envio a calcular

Entrega de 8 a 15 días



Abbattitori di fuliggine con possibilità di installazione interna

ART.	PORTATA MCH	CAPACITÀ RISERVA ACQUA LT	% ABBATTIMENTO			POTENZA ASSORBITA		Volt	Ø CANALE INGRESSO FUMI Ø CANALE USCITA FUMI	DIMENSIONI mm
			CO	CO ₂	polveri mg/Nm	Kw/H · A				
AGF/200	250 - 500	80	82%	30%	40%	0,75	HP-5,6 A	230 V	200 mm	1000x850x850
AGF/250	400 - 800	80	82%	30%	40%	0,75	HP1-5,6 A	230 V	250 mm	1000x850x850
AGF/300	1000 - 2000	120	82%	30%	40%	1,5 1,5	HP2-7 A HP2-4 A	230 V 320 V	300 mm	1150x750x950
AGF/350	1500 - 3500	120	82%	30%	40%	1,85 1,85 1,85	HP2,5-10,7 A HP2,5-8,2 A HP2,5-4,8 A	230 V 230 T 380 T	350 mm	1150x750x950
AGF/400	2500 - 4500	350	82%	30%	40%	3 3	HP4-9,7 A HP4-5,6 A	230 V 380 T	400 mm.	1300x1150x1450
AGF/500	4000 - 7000	350	82%	30%	40%	4 4	HP5,5-14,7 A HP5,5-8,5 A	230 V 380 T	500 mm ingresso 800 mm uscita	1600x1250x1450
AGF/600	5000 - 9000	350	82%	30%	40%	5,5	HP7,5-12 A	380 T	600 mm ingresso 900 mm uscita	1600x1250x1450

